



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T4121.53076.B
weissaluminium RAL 9006
LED 27.90 W 1506 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

WEGA Art Strahler. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und sehr gute Farbwiedergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Pulverbeschichtet weissaluminium RAL 9006. PMMA-Linsenoptik für reduzierten Streulichtanteil. Halbwertwinkel Wide Flood. Leuchtenkopf 360° dreh- und 185° schwenkbar. In Gehäuse eingebauter Konverter DALI-2 dimmbar von 0,1 – 100 %. 3-Phasen Vorwahladapter (Global Trac, unipro, Stucchi). Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 48° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.78 | 653 |
| 4 | 3.56 | 163 |
| 6 | 5.34 | 73 |
| 8 | 7.12 | 41 |
| 10 | 8.90 | 26 |

LED 4000 K 27.9 W 1506 lm-h 48° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1506 lm-h |
| Anschlussleistung | 27.90 W |
| Lichtausbeute | 54 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 95 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|--|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 47.2 ° NEUCO_HALBWW_47.2 |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 2500 cd/m ² |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1.500 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

