

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T4131.33034.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 27.90 W 1615 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer




Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

WEGA Art Strahler. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 3000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und sehr gute Farbwiedergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005. PMMA-Linsenoptik für reduzierten Streulichtanteil. Halbwertwinkel Spot. Leuchtenkopf 360° dreh- und 185° schwenkbar. In Gehäuse eingebauter Konverter Poti dimmbar von 0,1 – 100 %. 3-Phasen Vorwahladapter (Global Trac, uniprot, Stucchi). Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.



h [m]	D [m] 15.2°	E (0°)
3	0.80	1865
6	1.60	466
9	2.40	207
12	3.20	117
15	4.00	75

LED 3000 K 27.9 W 1615 lm-h 15.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1615 lm-h
Anschlussleistung	27.90 W
Lichtausbeute	58 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	15 ° Spot
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.500 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

