



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T4131.53074.B**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 27.90 W 1506 lm-h 4000 K  
Konverter dimmbar Potentiometer




 **IP20**

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

WEGA Art Strahler. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und sehr gute Farbwiedergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Pulverbeschichtet tief schwarz RAL 9005. PMMA-Linsenoptik für reduzierten Streulichtanteil. Halbwertwinkel Wide Flood. Leuchtenkopf 360° dreh- und 185° schwenkbar. In Gehäuse eingebauter Konverter Poti dimmbar von 0,1 – 100 %. 3-Phasen Vorwähladapter (Global Trac, unipro, Stucchi). Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.



h [m]	D [m] 48°	E (0°)
2	1.78	653
4	3.56	163
6	5.34	73
8	7.12	41
10	8.90	26

LED 4000 K 27.9 W 1506 lm-h 48° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1506 lm-h
Anschlussleistung	27.90 W
Lichtausbeute	54 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	47.2 ° NEUCO_HALBWW_47.2
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2500 cd/m <sup>2</sup>
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.500 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

