

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 218AK4
 silber ~ DB 702N
 LED 8.8 W 984 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Die Lichtaustrittsöffnung der Leuchte darf im Aussenbereich nur nach unten gerichtet werden. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Abmessungen: 200 x 200 x 95 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



LED 4000 K 8.8 W 984 lm-h / CIE Flux 78 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	984 lm-h
Anschlussleistung	8.8 W
Lichtausbeute	89.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1465 lm-c
Modulleistung	7.7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.8 kg

