

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 361K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 36.1 W 4819 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



**IP65 IK07**


Wandaufbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 69'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 320 x 105 x 190 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	1775
2	5.71	5.93	444
3	8.57	8.90	197
4	11.43	11.86	111
5	14.28	14.83	71

LED 4000 K 36.1 W 4819 lm-h 112°/104° / CIE Flux 53 91 100 100 100 / A50 nach DL...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4819 lm-h
Anschlussleistung	36.1 W
Lichtausbeute	133.5 lm-h/W
Modullichtstrom	5615 lm-c
Modulleistung	32,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 69'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	2.65 kg

