

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 433K4
 grafit - RAL 7024
 LED 28.5 W 2745 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK10

Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 150'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Lithium-Ionen-Akkumulator für 3 h Notbetrieb. Mit integrierter Heizung. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen Ø 350 x 95 mm.

2 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 28.5 W 2745 lm-h / CIE Flux 42 73 92 90 100 / A31 nach DIN 5040


Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2745 lm-h
Anschlussleistung	28.5 W
Lichtausbeute	96.3 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	23,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 150'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K


Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	6.2 kg





LED 4000 K 28,5 W 2745 lm-h / CIE Flux 42 73 92 90 100 / A31 nach DIN 5040



LED 4000 K 3,0 W 409 lm-h / CIE Flux 42 73 92 90 100 / A31 nach DIN 5040