

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 360AK4
silber ~ DB 702N
LED 19 W 2136 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK07


Wandaufbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 154'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 260 x 75 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	Co-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	668
2	5.93	5.93	167
3	8.90	8.90	74
4	11.86	11.86	42
5	14.83	14.83	27

LED 4000 K 19 W 2136 lm-h 112°/112° / CIE Flux 51 89 100 100 100 / A40 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2136 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	112.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2835 lm-c
Modulleistung	16,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 154'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.6 kg

