

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 7721544104**  
tiefschwarz ~ RAL 9005  
LED 39 W 5800 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




Fluter mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Gehäuse aus Stahlblech, schwarz (~RAL 9005) pulverbeschichtet. Stirnseiten abnehmbar. LED-Platine, 3-reihige LED-Anordnung, Individual Lens Optic aus Acrylglas, bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend. LED neutralweiss. CRI≥80. Konverter on/off. 3-Phasen Adapter und mechanischem Adapter, weiss.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 39 W 5800 lm-h / CIE Flux 69 95 99 98 100 / A62 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	5800 lm-h
Anschlussleistung	39 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	98 %
Anteil Indirektlicht	2 %
Blendungsbewertung UGR längs	20,7
Blendungsbewertung UGR quer	20,3
Betriebsspannung	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Gewicht	2,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

