

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


K 7727444104
tiefschwarz ~ RAL 9005
LED 31 W 4500 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Fluter mit direktem/indirektem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil 90% Gehäuse aus Stahlblech, schwarz (~RAL 9005) pulverbeschichtet.
Stirnseiten abnehmbar.
LED-Platine, 3-reihige LED-Anordnung, Individual Lens Optic aus Acrylglas, bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
3-Phasen Adapter und mechanischem Adapter, weiss.

5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 31 W 4500 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4500 lm-h |
| Anschlussleistung | 31 W |
| Lichtausbeute | 145 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Anteil Direktlicht | 90 % |
| Anteil Indirektlicht | 10 % |
| Blendungsbewertung UGR längs | 24,8 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 25,5 |
| Betriebsspannung | 50 Hz 230 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

