

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


K 7727544104
tiefschwarz ~ RAL 9005
LED 39 W 5700 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Fluter mit direktem/indirektem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil 90% Gehäuse aus Stahlblech, schwarz (~RAL 9005) pulverbeschichtet.
Stirnseiten abnehmbar.
LED-Platine, 3-reihige LED-Anordnung, Individual Lens Optic aus Acrylglas, bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
3-Phasen Adapter und mechanischem Adapter, weiss.

5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 39 W 5700 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5700 lm-h
Anschlussleistung	39 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	90 %
Anteil Indirektlicht	10 %
Blendungsbewertung UGR längs	24,8
Blendungsbewertung UGR quer	25,5
Betriebsspannung	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Gewicht	2,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

