

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection II.

Downlight LIOR à encastrer. Lightengine LED COB dans la température de couleur 3000 K. Constance chromatique élevée (2 SDCM initial) et bon rendu des couleurs (CRI ≥ 90). Dissipateur thermique en aluminium injecté, thermolaqué RAL 9005. Optique à lentilles PMMA avec construction particulièrement plate. Cône anti-éblouissement Darklight en plastique, couche d'aluminium haute brillance avec peinture de protection incolore et anti-rayures. Angle de demi-valeur Medium, angle anti-éblouissement 30°. Anneau d'encastrement avec rebord en plastique, blanc RAL 9016. Encastrement direct dans une découpe de plafond de Ø 157 mm. Fixation avec levier basculant à visser. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.


Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

A C1114.32431.A
blanc signalisation RAL 9016
LED 16,5 W 2005 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IP20



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
2	1.00	1775
4	1.99	444
6	2.99	197
8	3.99	111
10	4.99	71

LED 3000 K 16,5 W 2005 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2005 lm-h
Puissance de raccordement	16,5 W
Rendement lumineux	122 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 79'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	27 ° Medium Flood
Cut-Off	38 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	9,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	9,4
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,2 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

