



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**A C1513.32538.A**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 16,5 W 1818 lm-h 3000 K  
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué blanc RAL 9016. Convertisseur BasicDim Wireless. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.



| h [m] | D [m] 36° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2     | 1.30      | 1063   |
| 4     | 2.60      | 266    |
| 6     | 3.90      | 118    |
| 8     | 5.20      | 66     |
| 10    | 6.50      | 43     |

LED 3000 K 16,5 W 1818 lm-h 36° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...



IP20

**Caractéristiques techniques**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux             | 1818 lm-h                  |
| Puissance de raccordement | 16,5 W                     |
| Rendement lumineux        | 110 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | -                          |
| Puissance du module       | -                          |
| Précision des couleurs    | SDCM 2                     |
| Rendu des couleurs        | CRI ≥ 90                   |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 79'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                     |

**Autres informations**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Répartition lumineuse                           | à symétrie de rotation             |
| Angle de demi-valeur                            | 35 ° Flood                         |
| Cut-Off   | 38 °                               |
| Luminance BAP ≥ 65 °                            | ≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>           |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 12,4                               |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 12,4                               |
| Boîtier d'alimentation                          | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz         |
| Poids   | 1,3 kg                             |
| Sécurité photobiologique                        | Groupe de risque 1 (faible risque) |

