



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**A C1513.52811.A**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 37 W 3679 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off

Downlight avec répartition lumineuse elliptique.  
Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés  
Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué blanc RAL 9016. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.



h [m]	C0-C180 D [m] 24°	C90-C270 D [m] 52°	E (0°)
2	0.85	1.95	1936
4	1.70	3.90	484
6	2.55	5.85	215
8	3.40	7.80	121
10	4.25	9.75	77

LED 4000 K 37 W 3679 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN...



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3679 lm-h
Puissance de raccordement	37 W
Rendement lumineux	100 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 73'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	elliptique
Angle de demi-valeur	52 ° / 24 ° Oval Flood
Cut-Off	37 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	10,2
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,300 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

