



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


A C1523.32411.A
noir foncé RAL 9005
LED 37 W 3607 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés. Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué noir RAL 9005. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
3	1.50	1420
6	2.99	355
9	4.49	158
12	5.98	89
15	7.48	57

LED 3000 K 37 W 3607 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



 IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3607 lm-h
Puissance de raccordement	37 W
Rendement lumineux	98 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 73'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	27 ° Medium Flood
Cut-Off	38 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	11,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	11,4
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,300 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

