



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


A C1523.32831.A
noir foncé RAL 9005
LED 16,5 W 1791 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Downlight avec répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés
Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué noir RAL 9005. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 24°	D [m] 52°	D [m] 52°	E (0°)
2	0.85	1.95		942
4	1.70	3.90		236
6	2.55	5.85		105
8	3.40	7.80		59
10	4.25	9.75		38

LED 3000 K 16,5 W 1791 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DL...



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1791 lm-h
Puissance de raccordement	16,5 W
Rendement lumineux	109 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 79'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	elliptique
Angle de demi-valeur	52 ° / 24 ° Oval Flood
Cut-Off	37 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	18,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	7,7
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

