

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A P1100 23026.B**  
LED 13,7 W 935 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Platine LED COB, blanc chaud, CRI ≥ 95, avec dissipateur en alu, pelli- culé noir.  
Uniformité des couleurs, 2 unités MacAdams.

Collimateur PMMA pour déviation du faisceau au delà de l'angle de réfrac- tion et protection contre le contact le LED. Cut-Off 28°.


Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, sans rebord, alu- minium poli brillant, vernis de protec- tion résistant aux éraflures et incolore. Précablé avec fiche intermédiaire, L500.

Convertisseur DALI-2, 350mA à cou- rant constant.  
Bornier 2x 1,5<sup>2</sup> avec arrêt de traction.  
Sans cadre d'encastrement.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	731
4	2.14	183
6	3.22	81
8	4.29	46
10	5.36	29

LED 3000 K 13,7 W 935 lm-h 30° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	935 lm-h
Puissance de raccordement	13,7 W
Rendement lumineux	68 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 60'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Plage de variation	100 – 1 %
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	29 ° Medium Flood
Cut-Off	28 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12,8
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	10 – 30 °C
Poids	0,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

