

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A P3100 49006.D**  
LED 19 W 456 lm-h 1800 – 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**


Projecteur à faisceau mural à lentille avec répartition lumineuse asymétrique.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Platine LED COB chaud réglable, CRI≥95, avec dissipateur en alu, peigné noir.  
Rotatif à 360°.  
Variation linéaire et régulière de 100 à 1% avec adaptation automatique de la température de couleur pour les variations comprises entre 2700 et 1800K. Uniformité des couleurs, 3 unités MacAdams.  
Optique avec réflecteur primaire et lentille pour mixage des couleurs, diffus.  
Lentille divergente pour déviation du faisceau au delà de l'angle de réfraction et de la réflexion totale sur le verre brut optique. Cut-Off XX°.  
Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, sans rebord, aluminium poli brillant, vernis de protection résistant aux éraflures et incolore. Précablé avec fiche intermédiaire, L500.  
Convertisseur DALI, 450mA.  
Bornier 4x 1,5<sup>2</sup> avec arrêt de traction. Sans anneau d'encastrement.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés.



LED 2700 K 19 W 456 lm-h / CIE Flux 72 94 99 100 100 / A60 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	456 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	24 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10/F10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	1800 – 2700 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Plage de variation	100 – 1%
Répartition lumineuse	asymétrique
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,0
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	8,4
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	0,5 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

