

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S2223.93006.B
noir foncé RAL 9005
LED 8.9 W 266 lm-h 1800 – 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20


Suspension avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

CILINDRO S COZI Viewlight suspension. Lightengine COB LED dans la température de couleur warmDim (2700 K à 1800 K). Haute consistance des chromatiques (2 SDCM initial) et haut rendu des couleurs (CRI \geq 95). Corps cylindrique du luminaire et baldaquin en aluminium, tourné par commande numérique et peint en noir profond RAL 9005, avec sortie de lumière unilatérale. Collimateur PMMA pour orientation de la lumière et protection contre les contacts des réflecteurs primaires LED. Élément en verre acrylique avec réflecteur primaire poli miroir et partiellement satiné. Pour montage en saillie au plafond. Convertisseur DALI-2. Câble secondaire avec fiche intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale resp. avec deux entrées de câble latérales pour câblage continu.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 8.9 W 266 lm-h / CIE Flux 91 98 100 99 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	266 lm-h
Puissance de raccordement	8.9 W
Rendement lumineux	30 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI \geq 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	1800 – 2700 K

Autres informations

Plage de variation	100 – 1 %
Répartition lumineuse	symétrique
Cut-Off	28 °
Luminance BAP \geq 65 °	\leq 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12.5
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12.5
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 / 60 Hz
Poids	1.130 kg

