



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A S3113 93406.B**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 19 W 954 lm-h 1800 – 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable




Suspension avec répartition lumineuse symétrique.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Cylindre aluminium, blanc trafic (RAL 9016).  
Lightengine avec LED (COB) chaud réglable avec protection contre le contact.  
Variation linéaire et régulière de 100 à 1% avec adaptation automatique de la température de couleur pour les variations comprises entre 2700 et 1800K. CRI ≥ 95 toute la plage de régulation. Homogénéité chromatique (3 SDCM initial).

Convertisseur DALI.  
Optique avec réflecteur primaire et lentille convexe. Cut-Off 30°.  
Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, métalliser qc. à l'aluminium, vernis de protection résistant aux éraflures.  
Précablé avec fiche intermédiaire convertisseur et Lightengine.  
Câblage interne sans halogènes.  
Câble textile à 5 pôles blanc, L2500.  
Baldaquin aluminium avec platine de montage, blanc.  
Bornier Avec arrêt de traction, 5x 1.5².  
Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale resp. avec deux entrées de câble latérales pour câblage continu.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 48°	E (0°)
1	0.89	1545
2	1.78	386
3	2.67	172
4	3.56	97
5	4.45	62

LED 2700 K 19 W 954 lm-h 48° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	954 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	50 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	1800 – 2700 K

**Autres informations**

Plage de variation	100 – 1 %
Répartition lumineuse	symétrique
Angle de demi-valeur	47 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	14.7
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	14.7
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1.3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)

