

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S3114 33166.C
blanc signalisation RAL 9016
LED 17,6 W 1001 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20

Applique avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Rayonnement indirect 70%.
Cylindre aluminium, blanc trafic (RAL 9016).

LED (COB) Lightengine blanc chaud, avec protection contre le contact.
CRI ≥ 95.

Homogénéité chromatique (2 SDCM initial).

Convertisseur DALI.

Optique avec réflecteur primaire et lentille convexe. Cut-Off 30°.

Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, métalliser qc. à l'aluminium, vernis de protection résistant aux éraflures.

Précablé avec fiche intermédiaire convertisseur et Lightengine.
Câblage interne sans halogènes.


Armature mur avec platine de montage.

Bornier 5x 1.5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 17,6 W 301 lm-h / CIE Flux 87 100 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1001 lm-h
Puissance de raccordement	17,6 W
Rendement lumineux	57 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 60'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	–

Autres informations

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	symétrique
Angle de demi-valeur	16 ° Spot
Composante de lumière directe	30 %
Composante de lumière indirecte	70 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	11,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	11,8
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,7 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)

