

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S3213 23006.C
blanc signalisation RAL 9016
LED 17.6 W 1397 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Suspension avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Cylindre aluminium, blanc trafic (RAL 9016).


LED (COB) Lightengine super blanc chaud, avec protection contre le contact. CRI≥95.
Homogénéité chromatique (2 SDCM initial).

Convertisseur DALI.
Optique avec réflecteur primaire et lentille.

Bloc en verre acrylique poli brillant, partiel satinée.
Précablé avec fiche intermédiaire convertisseur et Lightengine.
Câblage interne sans halogènes.
Câble textile à 5 pôles blanc, L2500.
Baldaquin aluminium avec platine de montage, blanc.
Bornier Avec arrêt de traction, 5x 1.5².
Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale resp. avec deux entrées de câble latérales pour câblage continu.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
2	1.00	918
4	1.99	229
6	2.99	102
8	3.99	57
10	4.99	37

LED 2700 K 17.6 W 1397 lm-h 28° / CIE Flux 86 96 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1397 lm-h
Puissance de raccordement	17.6 W
Rendement lumineux	79 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 60'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	19.1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	19.1
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1.5 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)

