

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A T3222 22066.C**  
aluminium blanc RAL 9006  
LED 35,1 W 2772 lm-h 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Boîtier avec dissipateur pour thermomanagement optimum et box l'appareillage en fonte d'aluminium injectée, laque structure argent (RAL 9006).  
Inclinable  $\pm 92^\circ$ , rotation 360°.  
Module LED COB, super blanc chaud avec verre protection contre le contact. CRI $\geq 90$ . SDCM 2.  
Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.  
Convertisseur DALI in-track.  
Câblage interne sans halogènes.  
Adaptateur DALI, noir foncé RAL 9005.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	1081
4	3.40	270
6	5.09	120
8	6.79	68
10	8.49	43

LED 2700 K 35,1 W 2772 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2772 lm-h
Puissance de raccordement	35,1 W
Rendement lumineux	79 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI $\geq 90$
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	45 ° Flood
Cut-Off	45 °
Luminance BAP $\geq 65^\circ$	$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22,5
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	22,5
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 / 60 Hz
Poids	1 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

