

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3331 22166.B
noir foncé RAL 9005
LED 30 W 2461 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20. Classe de protection I.


Platine LED COB avec verre de protection, super blanc chaud, CRI≥90, avec dissipateur en alu extrudé, pelliculé noir.
Réflecteur en aluminium microfacetter, éloxé brillant.
Bague de serrage en Polyamide renforcée à la fibre de verre avec fissures de refroidissement, noir.
Câblage interne sans halogènes.
Précablé avec fiche intermédiaire.
Convertisseur DALI.
Bornier 2x 1,5² avec arrêt de traction.
Sans accessoires de montage.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés, la distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	959
4	3.40	240
6	5.09	107
8	6.79	60
10	8.49	38

LED 2700 K 30 W 2461 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2461 lm-h
Puissance de raccordement	30 W
Rendement lumineux	82 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	45 ° Flood
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	22,1
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	0,8 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

