

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 12 138K3
blanc - RAL 9003
LED 19.6 W 1645 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK03

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 145'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 350 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 19.6 W 1645 lm-h / CIE Flux 43 73 90 91 100 / A31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1645 lm-h
Puissance de raccordement	19.6 W
Rendement lumineux	83.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2415 lm-c
Puissance du module	16.4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 145'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	3 kg

