

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 12 143K3
 blanc - RAL 9003
 LED 32.2 W 2598 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5\text{ mm}$. Diamètre 350 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 32.2 W 2598 lm-h / CIE Flux 43 72 90 89 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2598 lm-h
Puissance de raccordement	32.2 W
Rendement lumineux	83.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3970 lm-c
Puissance du module	26,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.6 kg

