




Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 22 260K4
graphite - RAL 7024
LED 34 W 3642 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




 **IP65**  **IK08**

Applique avec répartition lumineuse dirigée.
Indice de protection IP65  , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

A répartition lumineuse fixe. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 280 x 280 x 150 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 34 W 3642 lm-h / CIE Flux 60 87 97 99 100 / A50 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3642 lm-h
Puissance de raccordement	34 W
Rendement lumineux	107,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	5760 lm-c
Puissance du module	29,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	dirigée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	3.35 kg

