

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 22 261K3
graphite - RAL 7024
LED 5.2 W 437 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP64**  **IK07**

Applique avec répartition lumineuse dirigée.
Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
Classe de protection I.

Éclairage dirigé. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 64. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 175 x 95 x 60 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 5.2 W 437 lm-h / CIE Flux 60 89 98 100 100 / A50 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	437 lm-h
Puissance de raccordement	5.2 W
Rendement lumineux	84 lm-h/W
Flux lumineux du module	690 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	dirigée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.7 kg

