



LED 3000 K 10 W 942 lm-h / CIE Flux 45 76 93 86 100 / B43 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	942 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	94.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1230 lm-c
Puissance du module	7,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.2 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 23 296K3
blanc - RAL 9003
LED 10 W 942 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IP20 IK06

Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche avec fermeture à baïonnette. Une entrée de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement. Diamètre 350 mm, profondeur 85 mm.

Garantie 5 ans.

