

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 061K4
graphite - RAL 7024
LED 21 W 1176 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Applique à encastrer avec répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Tricoat®, couleur graphite. Verre de sécurité clair à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 7-10,5$ mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 420 x 125 x 90 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 405 x 110 x 90 mm ou dans le boîtier d'encastrément B 10 437 ou boîtiers d'encastrément pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 523.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 21 W 1176 / CIE Flux 0 4 33 92 100 / A10 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1176
Puissance de raccordement	21 W
Rendement lumineux	55.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2765 lm-c
Puissance du module	18,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.4 kg

