


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 24 063K4
graphite - RAL 7024
LED 6.1 W 305 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Tricoat®, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5$ mm. Dimensions: 170 x 70 x 65 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 155 x 60 x 70 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 424 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 519.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 6.1 W 305 lm-h / CIE Flux 1 4 28 91 100 / A11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	305 lm-h
Puissance de raccordement	6.1 W
Rendement lumineux	50 lm-h/W
Flux lumineux du module	795 lm-c
Puissance du module	5,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.55 kg

