

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 171K4
graphite - RAL 7024
LED 26.5 W 2241 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière protégée par une grille et répartition lumineuse libre.


Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 155'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans.

Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 7-12 mm. Bornier 2,5 mm². Diamètre 350 mm, hauteur 110 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 26.5 W 2241 lm-h / CIE Flux 45 75 91 96 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2241 lm-h
Puissance de raccordement	26.5 W
Rendement lumineux	82.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	4180 lm-c
Puissance du module	23,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 155'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	protégée par une grille
Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	4.6 kg

