

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 187K4
graphite - RAL 7024
LED 8.1 W 992 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. Flux lumineux du luminaire 992 lm en fonctionnement à température de couleur 4000 K. Flux lumineux du luminaire 992 lm en fonctionnement à température de couleur 3000 K. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de 170.000 heures (L80B50 pour ta = 25 °C). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux chocs de ballon – Le test de l'examen de résistance aux impacts de ballons a été effectué uniquement avec des ballons de handball selon DIN 18032-3: 2018-11. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique, antichocs. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 200 mm, hauteur 75 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 8.1 W 992 lm-h / CIE Flux 43 73 90 96 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	992 lm-h
Puissance de raccordement	8.1 W
Rendement lumineux	115.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1220 lm-c
Puissance du module	7,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.1 kg

