

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 319K4**  
graphite ~ RAL 7024  
LED 2133 lm-h lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK05**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité blanc. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de  $\varnothing$  7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions: 1015 x 60 x 105 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	773
2	5.71	5.93	193
3	8.57	8.90	86
4	11.43	11.86	48
5	14.28	14.83	31

LED 4000 K 2133 lm-h 110°/112° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2133 lm-h
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	59.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	6060 lm-c
Puissance du module	31,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	5.4 kg

