



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 432WK3
blanc - RAL 9010
LED 27 W 2409 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse elliptique. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 105/58°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 170'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité mat. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 150 mm, hauteur 150 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | C0-C180 D [m] 104° | C90-C270 D [m] 58° | E (0°) |
|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2.56 | 1.11 | 1380 |
| 2 | 5.12 | 2.22 | 345 |
| 3 | 7.68 | 3.33 | 153 |
| 4 | 10.24 | 4.43 | 86 |
| 5 | 12.80 | 5.54 | 55 |

LED 3000 K 27 W 2409 lm-h 106°/58° / CIE Flux 76 97 100 100 100 / A70 selon DIN...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 2409 lm-h |
| Puissance de raccordement | 27 W |
| Rendement lumineux | 89.2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 3910 lm-c |
| Puissance du module | 24,1 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 170'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | défilée |
| Répartition lumineuse | elliptique |
| Angle de demi-valeur | 55° / 110° Oval Flood |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 1.7 kg |

