

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 475K3
blanc - RAL 9010
LED 4.4 W 374 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK06

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique extensive. Constant Optics®. Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 90°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 8-10 mm, max. 3 x 1,5 mm². Pour encastrer dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 10-45 mm. Dimensions: 120 x 120 x 90 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 105 x 105 x 70 mm ou dans le boîtier d'encastrer B 13 500.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 88°	C90-C270..... D [m] 88°	E (0°)
1	1.93	1.93	189
2	3.86	3.86	47
3	5.79	5.79	21
4	7.73	7.73	12
5	9.66	9.66	8

LED 3000 K 4.4 W 374 lm-h 88°/88° / CIE Flux 65 93 99 100 100 / A60 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	374 lm-h
Puissance de raccordement	4.4 W
Rendement lumineux	85 lm-h/W
Flux lumineux du module	565 lm-c
Puissance du module	2,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	90 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.6 kg

