



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 480AK4
argent - DB 702N
LED 19 W 2196 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK05

Applique avec sortie de lumière à défilement bilatéral.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Répartition lumineuse extensive. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 72/72°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verres de sécurité. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Dimensions: 115 x 195 x 155 mm.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 19 W 2196 lm-h / CIE Flux 88 99 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 2196 lm-h |
| Puissance de raccordement | 19 W |
| Rendement lumineux | 115.6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 3110 lm-c |
| Puissance du module | 16,8 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | à défilement bilatéral |
| Angle de demi-valeur | 72 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 276 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 40 °C |
| Poids | 2.3 kg |

