

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 24 526K4**  
graphite - RAL 7024  
LED 9.1 W 1105 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IP65 IK08**

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse symétrique-extensive.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

A répartition lumineuse circulaire symétrique/très extensif.  
Fonte d'alu, aluminium et acier inoxydable, graphite.  
Module LED, blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur DALI.  
Finition du réflecteur aluminium extra-pur.  
Verre cristal partiellement mate, avec filetage.  
Un entrée de câble.  
Bornier 2.5<sup>2</sup>.  
Garantie 5 ans.  
PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 86°	E (0°)
1	1.87	591
2	3.73	148
3	5.60	66
4	7.46	37
5	9.33	24

LED 4000 K 9.1 W 1105 lm-h 86° / CIE Flux 74 96 100 100 100 / A70 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1105 lm-h
Puissance de raccordement	9.1 W
Rendement lumineux	116.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	1500 lm-c
Puissance du module	8,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	86 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	1.25 kg

