

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 597K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 35.5 W 2090 lm-h lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP64 IK06**

Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau  
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Intensif en bas et très intensif en haut. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 64. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verres de sécurité. Réflecteurs en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions: 150 x 270 x 175 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 35.5 W 2090 lm-h / CIE Flux 99 100 100 72 100 / B84 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2090 lm-h
Puissance de raccordement	35.5 W
Rendement lumineux	58.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	4300 lm-c
Puissance du module	32,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Angle de demi-valeur	16 ° Spot (11 - 16 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	3.35 kg

