

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 755WK3
blanc - RAL 9010
LED 36.7 W 4892 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK09

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique extensive. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique, angle de diffusion à demi-intensité 50°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 225 mm, hauteur 190 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 50° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.87 | 1612 |
| 4 | 3.73 | 403 |
| 6 | 5.60 | 179 |
| 8 | 7.46 | 101 |
| 10 | 9.33 | 64 |

LED 3000 K 36.7 W 4892 lm-h 50° / CIE Flux 92 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 4892 lm-h |
| Puissance de raccordement | 36.7 W |
| Rendement lumineux | 133.3 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 6340 lm-c |
| Puissance du module | 34,3 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | défilée |
| Répartition lumineuse | symétrique-extensive |
| Angle de demi-valeur | 50 ° Wide Flood (46 – 55 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 3.9 kg |

