


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 33 163AK3**  
argent - DB 702N  
LED 3.8 W 258 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Luminaire d'orientation. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. Flux lumineux du luminaire 258 lm en fonctionnement à température de couleur 3000 K. Flux lumineux du luminaire 264 lm en fonctionnement à température de couleur 4000 K. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Tri-coat®, couleur argent. Verre de sécurité blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 260 x 70 x 65 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 245 x 60 x 70 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 425 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 520.

Garantie 5 ans.

Montage horizontal ou vertical possible.



LED 3000 K 3.8 W 258 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	258 lm-h
Puissance de raccordement	3.8 W
Rendement lumineux	671 lm-h/W
Flux lumineux du module	580 lm-c
Puissance du module	2,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 130'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

#### Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 198 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	0.8 kg

