

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 233AK4
argent - DB 702N
LED 13 W 1072 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK06


Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 260 x 260 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

Boîtier de luminaire relevable.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 13 W 1072 lm-h 128°/128° / CIE Flux 42 73 92 97 100 / A30 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1072 lm-h
Puissance de raccordement	13 W
Rendement lumineux	82.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2030 lm-c
Puissance du module	11,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	4 kg

