

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 33 289K3**

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)  
LED 10.5 W 24 V 211 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP67 IK09**

Applique à encastrer avec répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire  
Classe de protection III.

Diffusion libre. 24 V DC. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la sur-chauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 67, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Verre de sécurité blanc. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché HO5RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 3 m. Dimensions: 1000 x 55 x 45 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 987 x 47 x 60 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 795.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..



LED 3000 K 10.5 W 211 lm-h / CIE Flux 13 38 67 50 100 / C11 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	211 lm-h
Puissance de raccordement	10.5 W
Rendement lumineux	27.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	1370 lm-c
Puissance du module	7,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Boîtier d'alimentation	<b>externe, commander séparément</b>
Tension de fonctionnement	24 V DC
Température de service	max. 65 °C
Poids	2.9 kg

