

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 502K3
graphite - RAL 7024
LED 3.9 W 272 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Diamètre 160 mm, profondeur 75 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 3.9 W 272 lm-h 122° / CIE Flux 42 73 91 89 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	272 lm-h
Puissance de raccordement	3.9 W
Rendement lumineux	66.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	580 lm-c
Puissance du module	2,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	1.1 kg

