

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 513K3
graphite - RAL 7024
LED 2.7 W 204 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP64 IK07

Applique avec répartition lumineuse dirigée.
Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
Classe de protection I.

Éclairage dirigé. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Indice de protection IP 64. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Dimensions: 55 x 140 x 60 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 84°	D [m] 98°	D [m] 98°	E (0°)
1	1.80	2.30		81
2	3.60	4.60		20
3	5.40	6.90		9
4	7.20	9.20		5
5	9.00	11.50		3

LED 3000 K 2.7 W 204 lm-h 84°/98° / CIE Flux 66 94 99 100 100 / A60 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	204 lm-h
Puissance de raccordement	2.7 W
Rendement lumineux	75.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	345 lm-c
Puissance du module	2,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	dirigée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	0.35 kg

