

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 50 041PK3**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 21.5 W 2145 lm-h 3000 K  
 Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 350 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 21.5 W 2145 lm-h / CIE Flux 41 71 90 85 100 / B32 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 2145 lm-h                   |
| Puissance de raccordement | 21.5 W                      |
| Rendement lumineux        | 99.8 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | 4735 lm-c                   |
| Puissance du module       | 16,4 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Répartition lumineuse     | libre          |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 Hz |
| Température de service    | max. 35 °C     |
| Poids                     | 2.04 kg        |

