

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 043PK27
 blanc - RAL 9003
 LED 32 W 4846 lm-h Im-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off




IP20 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour ta = 25 °C). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 420 mm, hauteur 125 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 32 W 4846 lm-h / CIE Flux 40 70 89 84 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4846 lm-h
Puissance de raccordement	32 W
Rendement lumineux	105.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	5355 lm-c
Puissance du module	27,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	3.07 kg

