

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 50 065.2K3**  
aspect inox  
LED 7.4 W 538 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off



Applique avec répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 85'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Module LED pour tension réseau 220-230 V, 50/60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition Acier inoxydable. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Dimensions: 140 x 170 x 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 7.4 W 538 lm-h / CIE Flux 31 55 77 44 100 / C22 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	538 lm-h
Puissance de raccordement	7.4 W
Rendement lumineux	72.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	660 lm-c
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 85'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.8 kg

