

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 068.2K3
aspect inox
LED 22.5 W 2286 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Applique avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Armature du luminaire métallique. Finition Acier inoxydable. Verre opale soufflé à la bouche. Avec connecteur pour le câble de raccordement au secteur jusqu'à \varnothing 8-14 mm, max. $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Dimensions: 600 x 80 x 115 mm.

Garantie 5 ans.

Montage horizontal ou vertical possible.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 22.5 W 2286 lm-h / CIE Flux 32 59 80 50 100 / C22 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2286 lm-h
Puissance de raccordement	22.5 W
Rendement lumineux	101.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	3210 lm-c
Puissance du module	19,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 145'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	3 kg

