

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 155.2K3


aspect inox
LED 3 W 185 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Applique à encastrer avec répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Éclairage défilé. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en fonderie de zinc. Verre de sécurité, intérieur à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Anneau de finition Acier inoxydable. Un boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation inclus dans la livraison du luminaire. Câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5$ mm, max. $3 \times 1,5$ mm². Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions $\varnothing 68 \times 65$ mm. Diamètre 75 mm, profondeur 65 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 3 W 185 lm-h / CIE Flux 10 39 75 84 100 / B11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	185 lm-h
Puissance de raccordement	3 W
Rendement lumineux	61.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	315 lm-c
Puissance du module	1,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	0.26 kg

