

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 275.2K3
noir satiné
LED 134 W 16203 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20 IK10

Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.


Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire et cache-piton métallique. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Suspension par filin d'acier, suspension par câble transparent 5 x 0,75 mm². Dimensions Ø 1300 x 200 mm, longueur totale 4000 mm.

Garantie 5 ans.

L'installation du luminaire doit être effectuée par au moins deux personnes.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
2	5.71	1487
4	11.43	372
6	17.14	165
8	22.85	93
10	28.56	59

LED 3000 K 134 W 16203 lm-h 110° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	16203 lm-h
Puissance de raccordement	134 W
Rendement lumineux	120.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	20320 lm-c
Puissance du module	121,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	46.1 kg

